




















|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Artikel                                       | <b>04684 - Solide plank marjolein</b>   |  |  |
| Materiaal                                     | HDF   |  |  |
| Afmeting                                      |    | 126,1 cm x 19,2 cm                         |  |
| Pakinhoud                                     |    | 2,179 m <sup>2</sup>                       |  |
| Totale dikte                                  |    | 8 mm                                       |  |
| Oppervlaktestructuur                          |    | Embossed in register                       |  |
| V-groef                                       |    | Pressed bevel 4-zijdig                     |  |
| Verbinding                                    |    | Uniclic                                    |  |
| Gebruiksklasse huishoudelijk                  |  EN 13329  | Klasse 23: zwaar huishoudelijk gebruik     |  |
| Gebruiksklasse commercieel                    |  EN 13329  | Klasse 32/AC4: normaal commercieel gebruik |  |
| Garantie huishoudelijk                        |   | 20 jaar                                    |  |
| Garantie commercieel                          |    | 10 jaar                                    |  |
| Garantie waterbestendig                       |    | 10 jaar                                    |  |
| Vloerverwarming (R-waarde m <sup>2</sup> K/W) |  EN 12664  | 0,055 m <sup>2</sup> K/W                   |  |
| Brandklasse                                   |  EN 13501-1  | Cfl-s1                                     |  |
| Formaldehyde-emissie                          |  EN 717-1  | Klasse E1: ≤ 0,01                          |  |
| Stipweerstand                                 |  EN 13893  | Klasse DS: μ ≥ 0,30                        |  |
| Vlekgevoeligheid                              |  EN 438  | Groep 1 & 2, klasse 5. groep 3, klasse 4   |  |
| UV-lichtbestendigheid                         |  EN ISO 4892 2:2006/<br>A1:2009 procedure<br>B - cycle 5 | Grijze referentie, klasse 4                |  |
| Belasting door bureaustoelen                  |  ISO 4918  | Type W, geen zichtbare verandering         |  |
| Verplaatsing meubelpoten                      |  EN 424  | Geen zichtbare verandering                 |  |

SOLIDE PLANK MARJOLEIN - 04684

VLOERBEELD



Dit is een foto voor drukwerk. De werkelijke kleur van de vloer kan afwijken.