













| | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Artikel | | 04753 - Visgraat caramel |
| Materiaal | | Dryback PVC |
| Afmeting | | 76,2 cm x 15,24 cm |
| Pakinhoud | | 2,79 m ² |
| Totale dikte | | 2,5 mm |
| Dikte slijtlaag | | 0,55 mm |
| Afwerking toplaag | | Urethaan met keramiekkorrel (ECB) met Ultra-Fresh |
| Oppervlaktestructuur | | Embossed in register |
| V-groef | | 4-zijdige microvelling |
| Verbinding | | Verlijmen |
| Ftalaatvrij | | Ja |
| Gebruiksklasse huishoudelijk |  | EN ISO 10582 EN ISO 10874 Klasse 23: zwaar huishoudelijk gebruik |
| Gebruiksklasse commercieel |  | EN ISO 10582 EN ISO 10874 Klasse 33: zwaar commercieel gebruik |
| Garantie huishoudelijk | | 15 jaar |
| Garantie commercieel | | 10 jaar |
| Productienorm | | EN ISO 10582 |
| Vloerverwarming (R-waarde m ² K/W) |  | EN 12664 0,017 m ² K/W |
| Brandklasse |  | EN 13501-1 Bfl-s1 |
| Formaldehyde-emissie |  | EN 717-1 Klasse E1: ≤ 0,124 mg/m ³ |
| Slipweerstand |  | EN 13893 + EN 14041 Klasse DS: μ ≥ 0,30 |
| Vlekgevoeligheid |  | 438-2 Groep 1, uitsluitend 10 minuten |
| UV-lichtbestendigheid |  | EN ISO 105 - B02 Klasse ≥ 8 |
| Belasting door bureaustoelen |  | EN 425 Typ W, geen zichtbare verandering |
| Afdruk na constante belasting |  | EN 433 Restindruk ≤ 0,2 mm |
| Verplaatsing meubelpoten |  | EN 424 Geen zichtbare verandering |
| Dimensionele stabiliteit |  | EN ISO 23999 ≤ 0,25% |
| Antimicrobiële werking | | ISO 22196 Antibacterieel (Ultra-Fresh) |