













Artikel			04744 - Riante plank pepermunt
Materiaal			Dryback PVC
Afmeting			152,4 cm x 22,86 cm
Pakinhoud			3,48 m <sup>2</sup>
Totale dikte			2,5 mm
Dikte slijtlaag			0,55 mm
Afwerking toplaag			Urethaan met keramiekkorrel (ECB) met Ultra-Fresh
Oppervlaktestructuur			Embossed in register
V-groef			4-zijdige microvelling
Verbinding			Verlijmen
Ftalaatvrij			Ja
Gebruiksklasse huishoudelijk		EN ISO 10582 EN ISO 10874	Klasse 23: zwaar huishoudelijk gebruik
Gebruiksklasse commercieel		EN ISO 10582 EN ISO 10874	Klasse 33: zwaar commercieel gebruik
Garantie huishoudelijk			15 jaar
Garantie commercieel			10 jaar
Productienorm			EN ISO 10582
Vloerverwarming (R-waarde m <sup>2</sup> K/W)		EN 12664	0,017 m <sup>2</sup> K/W
Brandklasse		EN 13501-1	Bfl-s1
Formaldehyde-emissie		EN 717-1	Klasse E1: ≤ 0,124 mg/m <sup>3</sup>
Slipweerstand		EN 13893 + EN 14041	Klasse DS: μ ≥ 0,30
Vlekgevoeligheid		438-2	Groep 1, uitsluitend 10 minuten
UV-lichtbestendigheid		EN ISO 105 - B02	Klasse ≥ 8
Belasting door bureaustoelen		EN 425	Typ W, geen zichtbare verandering
Afdruk na constante belasting		EN 433	Restindruk ≤ 0,2 mm
Verplaatsing meubelpoten		EN 424	Geen zichtbare verandering
Dimensionele stabiliteit		EN ISO 23999	≤ 0,25%
Antimicrobiële werking		ISO 22196	Antibacterieel (Ultra-Fresh)