

EIGENSCHAPPEN

- Zeer goede dampremmende werking
- Goed uitvlakvermogen zorgt voor een hele goede compensatie van oneffenheden in de basisvloer
- Geschikt voor vloerverwarming
- Zorgt voor een goede energie-absorptie en beschermt de laminaatvloer langdurig
- 10 dB i.cm. laminaat
- Vochtwerend
- Voorzien van overlap en plakstrip



Noise Reduction
Regular Product
Surveillance



www.tuv.com
ID 0000044974

VOLDOET AAN DE VOLGENDE ONDERDELEN VAN DE EPLF-AANBEVELINGEN

VOLGENS CEN/TS 16354

		Result
Punctual Comformability	PC	1,1 mm
Compressive Strength	CS	> 20 kPa
Compressive Creep	CC	> 5 kPa
Dynamic Load	DL ₂₅	> 20.000 cycles
Thermal Resistance	R	0,035 m ² K/W
Water vapor diffusion resistance (Sd-value)	SD	75 m
Reaction to fire according to EN 13501-1	RTF	B1
Resistance to Large Ball	RLB	> 800 mm
Impact Sound Reduction	IS _{lam}	10 dB

VAN

PPC

L ONDERVLOEREN

**SPEMI HDR COMBI-ONDERVLOER 1,7 MM
10 DB LAMINAAT
(INCLUSIEF OVERLAP EN PLAKSTRIP)**
ARTIKELNUMMER 86109



8 718074 861091

**SPEMI HDR COMBI-ONDERVLOER 1,7 MM
10 DB LAMINAAT
(INCLUSIEF OVERLAP EN PLAKSTRIP)**
ARTIKELNUMMER 86109

ROL: 15x 1 meter DIKTE: 1,7 MM OPPERVLAKTE: 15M²